

Produktblad Overflate behandling



SÆTERÅSEN
SAG & HØVLERI



KONTAKT OSS!

Telefon 971 60 870
post@saeteraasen.no
www.saeteraasen.no

Første strøk er tatt

Overflatebehandling av paneler - RETT FRA SAGBRUKET!



Vi kan bruke forskjellige oljer/grunning som gir gode resultater feks: til svømmehallen på sortland (bilde over).

Vi brukte:

Jotun Yachting Clipper I, grunningsolje til båter som trekker inn og ikke gir et oljesjikt på toppen. Alt oljet 3 strøk på alle 4 sider. dimensjonene vi leverte var 36x48mm, 18x123mm og 18x73mm og 15x120mm perrille.

Vi kan overflatebehandle våre produkter med vår Beise-/malemaskin Ceetec 250A.

Vi har muligheten til å behandle dimensjoner opp til

H: 100mm x B: 250mm Lengde min: 800mm

Kan behandle alle fire sider. Den er egnet til flere forskjellige typer tre-emner, som profilbredder, lister, konstruksjonsvirke og limtre.

Vi bruker Jotun industigrunning som grunner kledningen.

Grunningen er oljebasert, spesielt beregnet for maskinell påføring til kledningen og gir en dekkende beskyttelse mot vær, under transport og i byggeperioden.

Fordeler med dekkende grunning

- Mindre arbeid- ett strøk mindre på kledningen.
- Gir optimal beskyttelse under byggeperioden og sikrer et godt underlag for videre behandling.
- Kortere byggetid for store og små entreprenører
- Likt resultat på alle bord.

Vi kan:

- Jernvitolbehandle
- Olje uten pigmenter
- Påføre grunning og 1. toppstrøk

Grunningen vår er tilpasset alle typer overstrøk. Overstrøkbehandling bør utføres senest i løpet av malingsesongen etter oppføring.

Eventuelle skader og kuttflater behandles med Visir

Et godt og riktig vedlikehold er viktig for å beholde kledningens kvalitet og beskyttelses-evne lengst mulig. Det kreves jevnlig vedlikehold, gjerne med faste intervaller basert på husets beliggenhet og utsettelse for vær og vind. Hus ved sjøen krever gjerne et oftere vedlikehold.

- Fra sagbruket nord for Polarsirkelen